

**Szczegółowe zestawienie wyposażenia
do postępowania na zadanie: „Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzyzylesie” sygn.. ITiG.271.22.2018**

CZĘŚĆ I – WYPOSAŻENIE – LAPTOPY

<i>Nazwa</i>	<i>Processor</i>	<i>Pamięć RAM</i>	<i>EKRAN Typ /Rozdzielczość/ przekątna</i>	<i>Bateria</i>	<i>Łączność</i>	<i>Karta graficzna</i>	<i>System operacyjny</i>
Laptop 2szt	Intel Core i3-7100U (2 rdzenie, 2.40 GHz, 3 MB cache)	8 GB	Matowy, LED/ 1920 x 1080 (FullHD)/ 15,6"	3-komorowa, 3350 mAh, Li-Ion	LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Moduł Bluetooth	Intel HD Graphics 620	Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

CZĘŚĆ II – WYPOSAŻENIE – PROJEKTOR I EKRAN

<i>Nazwa</i>	<i>Typ lampy</i>	<i>Rozdzielczość</i>	<i>Format</i>	<i>Kontrast</i>	<i>Szumy urządzenia</i>	<i>Żywotność lampy</i>	<i>Wejścia</i>	<i>Wyjścia</i>
Projektor – 1szt	Lampa metalohalogenkowa	1920 x 1200 WUXGA	16:10	10000:1	33dB	4000 h	3,5mm Mini Jack, VGA, HDMI, RS232, S-Video, USB typ A i B	3,5mm Mini Jack, VGA

<i>Nazwa</i>	<i>Typ ekranu</i>	<i>Typ projekcji</i>	<i>Format</i>	<i>Powierzchnia widoczna szerokość/wysokość</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Współczynnik odbicia światła</i>
Ekran- 1szt	manualny	projekcja przednia	1:1	300 cm/300 cm	sufit/ściana	1

CZĘŚĆ III – WYPOSAŻENIE – KOLUMNY, WZMACNIACZYE, PROCESOR, PRZEWODY

Nazwa	Moc	Moc max	Zakres pracy	Skuteczność	Masa	Złącza
Kolumny – 2szt.	AES 1000 W	-	90 Hz – 22 KHz	109 dB SPL	< 50 kg	NL4AMP
Kolumny – 4szt.	AES 1200 W	7000 W	35Hz-140Hz	103 dB	< 60 kg	NL4

Nazwa	Zakres napięcia wejściowego	ilość kanałów	Moc wyjścia	Impedancja wejściowa	Złącza wejściowe
Wzmacniacz – 1szt	115V lub 230V (+15%-25%), 50/60Hz	2	4 Ohm - 2 x 1.000 W 8 Ohm - 2 x 600 W	10 kOhm	Neutrik XLR (żeński)
Wzmacniacz – 1szt	95 - 265V (50 / 60 HZ)	2	2 Ohm - 2 x 2.800 W 4 Ohm - 2 x 2.600 W 8 Ohm - 2 x 1.400 W	10 kOhm	zbalansowane, Neutrik Combo XLR żeński / 1/4 Jack AES3 z 2-go kanału XLR

Nazwa	Kanady wejściowe analogowe	Kanady wyjściowe analogowe	Architektura	Dynamika wejściowa	Dynamika wyjściowa	Pamięć
Processor-1szt	XLR, min. 2	XLR, min. 6	64 bity	110 dB	114 dB	50 Presetów

Nazwa	Przekrój	Złącze x2	Długość
Przewód – 2szt	2x2,5	NL2FX	10m
Przewód – 2szt	2x4	NL2FX	10m
Przewód – 2szt	2x4	NL2FX	1,5m